

REXLiTE[®]

2021
ISSUE



BS12
Style

REXLiTE[®]
瑞司照明系統

Color : Black / White

Beam Angle : Spotlight, 15° / 24° / 36° / 60°

Dimension : Ø90 × H123 mm

CCT: 3,000K / 4,000K / 5,000

LED Specs : Ra \geq 80 R9 \geq 50

Color Tolerance Adjustment : SDCM \leq 5

Luminous Flux : 1,000 Lm

Power Consumption : 12 W

Note : Open Ø80 mm



BS12S
Style

REXLiTE[®]
瑞司照明系統

Color : Black / White

Beam Angle : Spotlight, 15° / 24° / 36° / 60°

Dimension : Ø90 × H123 mm

CCT: 3,000K / 4,000K / 5,000K

LED Specs : Ra ≥ 80 R9 ≥ 50

Color Tolerance Adjustment : SDCM ≤ 5

Luminous Flux : 1,000 Lm

Power Consumption : 12 W

Note : Open 80 × 80 mm



BS12S2
Style

REXLiTE[®]
瑞司照明系統

Color : Black / White

Beam Angle : Spotlight, 15° / 24° / 36° / 60°

Dimension : W180 × D90 × H123 mm

CCT: 3,000K / 4,000K / 5,000

LED Specs : Ra \geq 80 R9 \geq 50

Color Tolerance Adjustment : SDCM \leq 5

Luminous Flux : 1,000 x2 Lm

Power Consumption : 12 W x 2

Note : Open 170 × 80 mm



QC9 / QC13
Core

REXLiTE®
瑞司照明系統

Color : Black / White

Beam Angle : Downlight, 24°

Dimension : Ø100 × H 100 mm

Ø134 × H 123 mm

CCT: 3,000K / 4,000K

LED Specs : Ra ≥ 90 R9 ≥ 50

Color Tolerance Adjustment : SDCM ≤ 3

Luminous Flux : 890 / 1,200 Lm

Power Consumption : 8 / 13 W

Note :



BC8 / BC13 / BC26 / BC35
Core

REX[®]LITE
瑞司照明系統

Color : Black / White

Beam Angle : Downlight, 24°

Dimension : Ø100 × H100 mm

Ø134 × H123 mm

Ø140 × H135 mm

Ø190 × H193 mm

CCT: 3,000K


LED Specs : Ra ≥ 90 R9 ≥ 50

Color Tolerance Adjustment : SDCM ≤ 3

Luminous Flux : 730 / 1,020 / 2,160 / 3,080 Lm

Power Consumption : 8 / 13 / 25 / 35 W

Note :



BD18
Das

REXLiTE[®]
瑞司照明系統

Color : White

Beam Angle : Spotlight, 50° / 45°

Dimension : Ø120 × H61 mm

CCT: 3,000K / 4,000K / 5,700K

LED Specs : Ra ≥ 80 R9 ≥ 50


Color Tolerance Adjustment : SDCM ≤ 5

Luminous Flux : 1,600 / 1,440 Lm

Power Consumption : 20 / 18 W

Optional : Chrome

Note : Open Ø100 mm



BD30
Das

REXLiTE[®]
瑞司照明系統

Color : White

Beam Angle : Spotlight, 50° / 45°

Dimension : Ø165 × H86 mm

CCT: 3,000K / 4,000K / 5,700K

LED Specs : Ra \geq 80 R9 \geq 50


Color Tolerance Adjustment : SDCM \leq 5

Luminous Flux : 2,800 / 2,400 Lm

Power Consumption : 35 / 30W

Optional : Chrome

Note : Open Ø150mm



BD45
Das

REXLiTE[®]
瑞司照明系統

Color : White

Beam Angle : Spotlight, 50° / 45°

Dimension : Ø220 × H112 mm

CCT: 3,000K / 4,000K / 5,700K

LED Specs : Ra \geq 80 R9 \geq 50

Color Tolerance Adjustment : SDCM \leq 5

Luminous Flux : 3,600 Lm

Power Consumption : 50 / 45 W

Optional : Chrome

Note : Open Ø200mm

REXLiTE®

瑞司照明系統


FISHBONE Design  觀境設計股份有限公司



412027 台中市大里區
西湖路187巷108號 | 總公司
No.108, Ln.187, Xihu Rd., Dali Dist.,
Taichung City 412027, Taiwan | Headquarter

408008 台中市南屯區
文心南路39號 | 品牌意識空間
No. 39, Wenxin S. Rd., Nantun Dist.,
Taichung City 408008, Taiwan

106022 台北市大安區
建國南路二段69巷56號 | 設計師聚會所
No.56, Ln. 69, Sec. 2, Jianguo S. Rd., Da' an Dist.,
Taipei City 106022, Taiwan

 +886-4-2496-4053

 +886-4-2496-0497

 www.rexlite.com.tw

 REXLiTE

 [rexlite.tw](https://www.instagram.com/rexlite.tw)

客服專線 TEL 0800-279-979